

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione	Data di revisione:	SDS Number:	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025
3.0	24/04/2025	CF46-005	Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE**

Nome del prodotto : Resina fluoroplastica FEP 4622

Codice prodotto : Everflon™ 4622/S

**Dettagli del produttore o del fornitore**

Nome dell'azienda fornitrice : Wuhan Everflon Fluoropolymers Co.,Ltd

Indirizzo : Fugiao Industrial Zone,C&F Ave,Caidian,Wuhan, China

Telefono : 0086-27-8488 8055

Numero di telefono di emergenza : 0086-185-7168-9228

**Uso consigliato della sostanza chimica e restrizioni all'uso**

Uso consigliato : Resina per stampaggio e/o estrusione

Limitazioni d'uso : Solo per uso industriale.

Non utilizzare o rivendere i materiali Everflon™ in applicazioni mediche che prevedono l'impianto nel corpo umano o il contatto con fluidi o tessuti corporei interni, salvo diverso accordo scritto con il Venditore che preveda tale utilizzo. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante Everflon.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione	Data di revisione:	SDS Number:	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025
3.0	24/04/2025	CF46-005	Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****Classificazione GHS in conformità con lo standard OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)**

Non è una sostanza o miscela pericolosa.

**Elementi dell'etichetta GHS**

Non è una sostanza o miscela pericolosa.

**Allegato II del regolamento REACH**

Soddisfa tutti i criteri di assenza di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Non contiene sostanze con proprietà di interferenza endocrina come elencato nell'articolo 59(1) del regolamento (UE) n. 1907/2006.

**Altri pericoli**

I vapori di decomposizione termica delle plastiche fluorurate possono causare febbre da fumi di polimeri con sintomi simil-influenzali negli esseri umani, soprattutto quando si fuma tabacco contaminato.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione	Data di revisione:	SDS Number:	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025
3.0	24/04/2025	CF46-005	Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS**

Sostanza/Miscela	:	Sostanza
Nome della sostanza	:	Poly(Hexafluoropropene/Tetrafluoroethylene)
Numero CAS	:	25067-11-2

**Componenti**

Nessun ingrediente pericoloso

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE**

In caso di inalazione	:	In caso di inalazione, portare all'aria aperta. Consultare un medico in caso di sintomi.
In caso di contatto con la pelle	:	Lavare con acqua e sapone per precauzione. Consultare un medico in caso di sintomi.
In caso di contatto con gli occhi	:	Sciacquare gli occhi con acqua per precauzione. Consultare un medico in caso di irritazione persistente.
In caso di ingestione	:	In caso di ingestione, NON indurre il vomito. Consultare un medico in caso di sintomi. Sciacquare abbondantemente la bocca con acqua.
Sintomi ed effetti principali, sia acuti che ritardati	:	Febbre da fumi di polimeri
Protezione dei soccorritori	:	Non sono necessarie precauzioni particolari per gli operatori di primo soccorso.
Note per il medico	:	Trattare in modo sintomatico e di supporto.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES**

- Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata; Schiuma resistente all'alcool; Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>); Polvere chimica
- Mezzi di estinzione non idonei : Nessuno noto.
- Pericoli specifici durante la lotta antincendio : L'esposizione ai prodotti della combustione può essere pericolosa per la salute.
- Prodotti di combustione pericolosi : Fluoruro di idrogeno; Fluoruro di carbonile; Composti fluorurati potenzialmente tossici; Particolato aerosolizzato; Ossidi di carbonio
- Metodi di estinzione specifici : Utilizzare misure di estinzione appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante; Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori non aperti; Rimuovere i contenitori non danneggiati dall'area dell'incendio se possibile; Evacuare l'area.
- Dispositivi di protezione speciali per i vigili del fuoco : Indossare un autorespiratore per combattere l'incendio, se necessario. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

- Precauzioni personali, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza : Seguire le istruzioni per la manipolazione sicura (vedere sezione 7) e le raccomandazioni sui dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8).
- Precauzioni ambientali : Evitare il rilascio nell'ambiente. Prevenire ulteriori perdite o fuoriuscite, se possibile. Conservare e smaltire l'acqua di lavaggio contaminata. Informare le autorità locali se non è possibile contenere perdite significative.
- Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica : Spazzare o aspirare la fuoriuscita e raccoglierla in un contenitore adatto per lo smaltimento. Le normative locali o nazionali potrebbero applicarsi al rilascio e allo smaltimento di questo materiale, nonché dei materiali e degli articoli impiegati per la bonifica dei rilasci. Sarà necessario determinare quali normative siano applicabili. Le sezioni 13 e 15 di questa SDS forniscono informazioni su determinati requisiti locali o nazionali.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE**

- Misure tecniche : Vedere le misure tecniche nella sezione CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE.
- Ventilazione locale/totale : Usare solo con ventilazione adeguata.
- Avvertenze per la manipolazione sicura : Non respirare i prodotti di decomposizione.  
Maneggiare secondo le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale, in base ai risultati della valutazione dell'esposizione sul posto di lavoro.  
Prestare attenzione a prevenire fuoriuscite, sprechi e ridurre al minimo il rilascio nell'ambiente.
- Condizioni per lo stoccaggio sicuro : Conservare in contenitori adeguatamente etichettati.  
Conservare in conformità alle normative nazionali specifiche.
- Materiali da evitare : Non conservare con i seguenti tipi di prodotto:  
Agenti ossidanti forti
- Ulteriori informazioni sulla stabilità allo stoccaggio : Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0      Data di revisione: 24/04/2025      SDS Number: CF46-005      Data dell'ultima emissione: 05/01/2025  
 Data di prima emissione: 21/11/2013

**SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Ingredienti con parametri di controllo sul posto di lavoro**

Non contiene sostanze con valori limite di esposizione professionale.

**Limiti di esposizione professionale ai prodotti di decomposizione**

Componenti	CAS-No.	Tipo di valore (Forma di esposizione)	Parametri di controllo / Concentrazione ammissibile	Basis
Fluoruro di idrogeno	7664-39-3	TWA	0.5 ppm (Fluorine)	ACGIH
		C	2 ppm (Fluorine)	ACGIH
		C	6 ppm 5 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		TWA	3 ppm 2.5 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		TWA	3 ppm	OSHA Z-2
difluoruro di carbonile	353-50-4	TWA	2 ppm	ACGIH
		STEL	5 ppm	ACGIH
		TWA	2 ppm 5 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		ST	5 ppm 15 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		TWA	5,000 ppm	ACGIH
anidride carbonica	124-38-9	STEL	30,000 ppm	ACGIH
		TWA	5,000 ppm 9,000 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		ST	30,000 ppm 54,000 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		TWA	5,000 ppm 9,000 mg/m <sup>3</sup>	OSHA Z-1
		TWA	25 ppm	ACGIH
monossido di carbonio	630-08-0	TWA	35 ppm 40 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		C	200 ppm 229 mg/m <sup>3</sup>	NIOSH REL
		TWA	50 ppm 55 mg/m <sup>3</sup>	OSHA Z-1
		C	0.01 ppm	ACGIH
1-Propene, 1,1,3,3,3-	382-21-8	C	0.01 ppm	ACGIH

**Misure ingegneristiche** : La lavorazione può dare origine a composti pericolosi (vedere sezione 10).  
 Garantire un'adeguata ventilazione, soprattutto in aree confinate.  
 Ridurre al minimo le concentrazioni di esposizione sul posto di lavoro.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**Dispositivi di protezione individuale**

- Protezione respiratoria : Si raccomanda la ventilazione generale e locale per mantenere l'esposizione ai vapori al di sotto dei limiti raccomandati. Laddove le concentrazioni siano superiori ai limiti raccomandati o non siano note, è necessario indossare un'adeguata protezione respiratoria. Seguire le normative OSHA sui respiratori (29 CFR 1910.134) e utilizzare respiratori approvati NIOSH/MSHA. La protezione fornita dai respiratori a purificazione dell'aria contro l'esposizione a qualsiasi sostanza chimica pericolosa è limitata. Utilizzare un respiratore ad aria a pressione positiva in caso di potenziale rilascio incontrollato, livelli di esposizione sconosciuti o qualsiasi altra circostanza in cui i respiratori a purificazione dell'aria potrebbero non fornire una protezione adeguata.
- Protezione delle mani : Guanti resistenti al calore
- Osservazioni : Scegliere i guanti per proteggere le mani dalle sostanze chimiche in base alla concentrazione specifica del luogo di lavoro. Per applicazioni speciali, si consiglia di chiarire la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti protettivi sopra menzionati con il produttore dei guanti. Lavarsi le mani prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. Il tempo di permeazione non è determinato per il prodotto. Cambiare spesso i guanti!
- Protezione degli occhi : Indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale: Occhiali di sicurezza
- Protezione della pelle e del corpo : La pelle deve essere lavata dopo il contatto.
- Misure igieniche : Se è probabile l'esposizione alla sostanza chimica durante l'uso normale, predisporre sistemi di lavaggio oculare e docce di sicurezza in prossimità del luogo di lavoro.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0      Data di revisione: 24/04/2025      SDS Number: CF46-005      Data dell'ultima emissione: 05/01/2025  
Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

Aspetto	:	pellet, granuli
Colore	:	biancastro, traslucido
Odore	:	inodore
Soglia olfattiva	:	Nessun dato disponibile
pH	:	Nessun dato disponibile
Punto di fusione/punto di congelamento	:	> 482 °F / > 250 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	:	Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità	:	Non applicabile
Tasso di evaporazione	:	Non applicabile
Infiammabilità (solidi, gas)	:	Non classificato come pericoloso per l'infiammabilità
Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità	:	Nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità	:	Nessun dato disponibile
Pressione di vapore	:	Non applicabile
Densità relativa di vapore	:	Non applicabile
Densità	:	2.15 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	:	insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	Nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione	:	Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione	:	Nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica	:	Non applicabile
Proprietà esplosive	:	Non esplosivo
Proprietà ossidanti	:	La sostanza o miscela non è classificata come ossidante.
Dimensione delle particelle	:	Nessun dato disponibile

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**

Reattività : Non classificato come pericoloso per la reattività.

Stabilità chimica : Stabile in condizioni normali. :

Possibilità di reazioni perico- : Può reagire con agenti ossidanti forti.  
lose A temperature elevate si formano prodotti di decomposizione pericolosi.

Condizioni da evitare : Nessuno noto.

Materiali incompatibili : Agenti ossidanti

**Prodotti di decomposizione pericolosi**

Decomposizione termica : Acido fluoridrico  
Difluoruro di carbonile  
Anidride carbonica  
Monossido di carbonio  
1-Propene, 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-

**Resina fluoroplastica FEP 4622**Versione  
3.0Data di revisione:  
24/04/2025SDS Number:  
CF46-005Data dell'ultima emissione: 05/01/2025  
Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****Informazioni sulle probabili vie di esposizione**

Contatto con la pelle

Ingestione

Contatto con gli occhi

**Tossicità acuta**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Corrosione/irritazione cutanea**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea****Sensibilizzazione cutanea**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Sensibilizzazione respiratoria**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Mutagenicità delle cellule germinali**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Cancerogenicità**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**IARC**

Nessun ingrediente di questo prodotto presente a livelli superiori o uguali allo 0,1% è identificato come probabile, possibile o confermato cancerogeno per l'uomo dall'IARC.

**OSHA**

Nessun componente di questo prodotto presente a livelli superiori o uguali allo 0,1% è presente nell'elenco delle sostanze cancerogene regolamentate dall'OSHA.

**NTP**

Nessun ingrediente di questo prodotto presente a livelli superiori o uguali allo 0,1% è identificato come cancerogeno noto o previsto da NTP.

**Tossicità riproduttiva**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**STOT esposizione singola**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**STOT esposizione ripetuta**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Tossicità da aspirazione**

Non classificato in base alle informazioni disponibili.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione  
3.0

Data di revisione:  
24/04/2025

SDS Number:  
CF46-005

Data dell'ultima emissione: 05/01/2025  
Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**Ecotossicità**

Nessun dato disponibile

**Persistenza e degradabilità**

Nessun dato disponibile

**Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**Altri effetti avversi**

Nessun dato disponibile

**Resina fluoroplastica FEP 4622**Versione  
3.0Data di revisione:  
24/04/2025SDS Number:  
CF46-005Data dell'ultima emissione: 05/01/2025  
Data di prima emissione: 21/11/2013

---

**SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****Metodi di smaltimento**

Rifiuti da residui

: Smaltire in conformità alle normative locali.

Imballaggi contaminati

: I contenitori vuoti devono essere consegnati a un centro di smaltimento rifiuti autorizzato per il riciclaggio o lo smaltimento. Se non diversamente specificato: smaltire come prodotto inutilizzato.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**Regolamenti internazionali :**

**UNRTDG**

Non regolamentato come merce pericolosa

**IATA DGR**

Non regolamentato come merce pericolosa

**IMDG-Code**

Non regolamentato come merce pericolosa

**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code**

Non applicabile al prodotto così come fornito.

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0	Data di revisione: 24/04/2025	SDS Number: CF46-005	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025 Data di prima emissione: 21/11/2013
-----------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

---

**SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA****Quantità dichiarabile CERCLA**

Questo materiale non contiene componenti con RQ CERCLA.

**SARA 304 Quantità di sostanze estremamente pericolose da segnalare**

Questo materiale non contiene componenti con sezione 304 EHS RQ.

**SARA 302 Quantità di pianificazione della soglia per sostanze estremamente pericolose**

Questo materiale non contiene componenti con TPQ EHS sezione 302.

**SARA 311/312 Hazards** : Nessun pericolo SARA

**SARA 313** : Questo materiale non contiene alcun componente chimico con numeri CAS noti che superino i livelli di segnalazione soglia (De Minimis) stabiliti dal Titolo III, Sezione 313 del SARA.

**US State Regulations****Pennsylvania Right To Know**

Poly(Hexafluoropropene/Tetrafluoroethylene) 25067-11-2

**California Prop. 65**

**AVVERTENZA:** Questo prodotto può esporvi a sostanze chimiche, tra cui l'acido pentadecafluorootanoico, che lo Stato della California ritiene essere cancerogeno, e l'acido pentadecafluorootanoico, che lo Stato della California ritiene essere causa di difetti congeniti o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov). Nota per l'utente: Questo prodotto non contiene PFOA né il PFOA è intenzionalmente presente nel prodotto; tuttavia, è possibile che il PFOA sia presente come impurità a livelli di fondo (ambientali).


**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione 3.0      Data di revisione: 24/04/2025      SDS Number: CF46-005      Data dell'ultima emissione: 05/01/2025  
 Data di prima emissione: 21/11/2013

**SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI**

**Ulteriori informazioni**

**NFPA 704:**



**HMIS® IV:**

<b>HEALTH</b>	/	<b>0</b>
<b>FLAMMABILITY</b>		<b>1</b>
<b>PHYSICAL HAZARD</b>		<b>0</b>

HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 representing significant hazards or risks. The "\*" represents a chronic hazard, while the "/" represents the absence of a chronic hazard.

Everflon™ and the Everflon Logo are trademarks of The Everflon Company. Before use read Everflon safety information. For further information contact the Everflon office or nominated distributors.

**Full text of Full text of other abbreviations**

- ACGIH : USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
- NIOSH REL : USA. NIOSH Recommended Exposure Limits
- OSHA Z-1 : USA. Occupational Exposure Limits (OSHA) - Table Z-1 Limits for Air Contaminants
- OSHA Z-2 : USA. Occupational Exposure Limits (OSHA) - Table Z-2
- ACGIH / TWA : 8-hour, time-weighted average
- ACGIH / STEL : Short-term exposure limit
- ACGIH / C : Ceiling limit
- NIOSH REL / TWA : Time-weighted average concentration for up to a 10-hour workday during a 40-hour workweek
- NIOSH REL / ST : STEL - 15-minute TWA exposure that should not be exceeded at any time during a workday
- NIOSH REL / C : Ceiling value not be exceeded at any time.
- OSHA Z-1 / TWA : 8-hour time weighted average
- OSHA Z-2 / TWA : 8-hour time weighted average

AIIC - Australian Inventory of Industrial Chemicals; ASTM - American Society for the Testing of Materials; bw - Body weight; CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act; CMR - Carcinogen, Mutagen or Reproductive Toxicant; DIN - Standard of the German Institute for Standardisation; DOT - Department of Transportation; DSL - Domestic Substances List (Canada); ECx - Concentration associated with x% response; EHS - Extremely Hazardous Substance; ELx - Loading rate associated with x% response; EmS - Emergency Schedule; ENCS - Existing and New Chemical Substances (Japan); ErCx - Concentration associated with x% growth rate response; ERG - Emergency Response Guide; GHS - Globally Harmonized System; GLP - Good Laboratory Practice; HMIS - Hazardous Materials Identification System; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IECS - Inventory of Existing Chemical Substances in China; IMDG - International Maritime

**Resina fluoroplastica FEP 4622**

Versione	Data di revisione:	SDS Number:	Data dell'ultima emissione: 05/01/2025
3.0	24/04/2025	CF46-005	Data di prima emissione: 21/11/2013

---

Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISHL - Industrial Safety and Health Law (Japan); ISO - International Organisation for Standardization; KECI - Korea Existing Chemicals Inventory; LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population; LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose); MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; MSHA - Mine Safety and Health Administration; n.o.s. - Not Otherwise Specified; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect Level; NOELR - No Observable Effect Loading Rate; NTP - National Toxicology Program; NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals; OECD - Organization for Economic Co-operation and Development; OPPTS - Office of Chemical Safety and Pollution Prevention; PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance; PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances; (Q)SAR - (Quantitative) Structure Activity Relationship; RCRA - Resource Conservation and Recovery Act; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; RQ - Reportable Quantity; SADT - Self-Accelerating Decomposition Temperature; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; SDS - Safety Data Sheet; TCSI - Taiwan Chemical Substance Inventory; TECI - Thailand Existing Chemicals Inventory; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; UNRTDG - United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods; vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative

Fonti dei dati chiave utilizzati : Dati tecnici interni, dati dalle schede di dati di sicurezza delle materie prime, risultati della ricerca sul portale eChem dell'OCSE per compilare la scheda di sicurezza dei materiali e Agenzia europea per le sostanze chimiche, <http://echa.europa.eu/>

Data di revisione : 24/04/2025

Gli elementi in cui sono state apportate modifiche rispetto alla versione precedente sono evidenziati nel corpo del documento da due linee verticali.

Le informazioni fornite in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette al meglio delle nostre conoscenze, informazioni e convinzioni alla data della sua pubblicazione. Le informazioni sono concepite esclusivamente come guida per la manipolazione, l'uso, la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e il rilascio in sicurezza e non devono essere considerate una garanzia o una specifica di qualità di alcun tipo. Le informazioni fornite si riferiscono esclusivamente al materiale specifico identificato nella parte superiore di questa SDS e potrebbero non essere valide quando il materiale della SDS viene utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo, a meno che non sia specificato nel testo. Gli utilizzatori del materiale devono esaminare le informazioni e le raccomandazioni nel contesto specifico delle modalità di manipolazione, utilizzo, lavorazione e stoccaggio previste, inclusa una valutazione dell'appropriatezza del materiale della SDS nel prodotto finale dell'utilizzatore, se applicabile.